

## 5800EUH

### 868,95MHz Via Radio Supervisado

Honeywell Security ha proporcionado soluciones vía radio durante 15 años, y está reconocida como una empresa líder en este campo. Desde los detectores de movimiento, transmisores puerta/ventana, hasta las llaves y consolas vía radio, la versátil Serie 5800EUH de Honeywell Security, proporciona las soluciones más económicas, convincentes y fiables de la industria para la protección de seguridad. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, edificios históricos y obstáculos como pueden ser paredes de ladrillo o bóvedas de catedrales, los cuales dificultan y encarecen la instalación de un sistema de



seguridad, pueden manejarse ahora fácilmente. Nuestros potentes y experimentados productos vía radio se instalan fácilmente y no necesitan herramientas de programación ni configuración de interruptores especiales. Y todos los transmisores de la Serie 5800EUH envían informes de supervisión a la unidad de control, así como informes de sabotaje\* y de baja batería. Así, con Honeywell Security, usted dispondrá de una protección vía radio fiable año tras año. protección vía radio fiable año tras año.

### Características:

- 868.95 MHz
- Conforme a estándares CE para Europa
- Registro de números de serie (16 millones de combinaciones)
- Control/Comunicadores Bidireccionales compatibles:  
VISTA-25, VISTA-120, Vista-48, 4140XMPT2 (parcial); Vista-12; Vista-EU, Omni 408, Omni 624 y Omni 848

# 5800EUH

## Via Radio Supervisado 868,95MHz

### Especificaciones:

#### 5888EU

Infrarrojo Pasivo Vía Radio

- Alcance 12 x 12 m.
- Protección "Ángulo 0".
- Permite ajuste vertical.
- Protección antisabotaje contra apertura y retirada de pared.
- Dos pilas de litio de 3 voltios.
- Dimensiones : 130 x 73 x 60 mm.

#### 5816EU

Transmisor Universal Puerta/Ventana Vía Radio:

- Zona de respuesta rápida ( 1msg) o lenta, más una segunda zona "reed".
- Protección antisabotaje contra apertura y retirada de pared.
- Pila de litio de 3 voltios.
- Dimensiones : 87 x 26 x 40 mm.

#### 5804EU

Llave Miniatura Vía Radio

- 4 pulsadores programables:  
(ARMADO/DESARMADO/PANICO/  
FUNCION RELE).
- 2 pilas de litio de 3 voltios.
- Dimensiones : 57 x 38 x 13 mm.

#### 5882EU

Transceptor Supervisado:

- 1 – 128 zonas.\*
- Detección de interferencias RF.\*
- Recepción de diversidad dual.
- Protección antisabotaje contra apertura.\*
- Dimensiones : 135 x 58 x 205 mm.
- \* Depende de la unidad de control.

#### 5839EU

Consola Alfanumérica Vía Radio

- Display LCD retroiluminado de 2 líneas de 16 caracteres.
- Teclas retroiluminadas.
- Pila de 9V ó transformador CA.
- Transceptor incorporado.
- Dimensiones: 120 x 33 x 185 mm.

#### 5802EU

Transmisor/Pulsador Colgante de Emergencia Vía Radio:

- 2 botones de pulsación simultánea.
- 2 pilas de litio de 3 voltios.
- Dimensiones : 47 x 12 x 80 mm.

#### 5808EU

Detector Fototérmico Vía Radio:

- Incorpora sensores de temperatura.
- Protección antisabotaje contra retirada de techo.
- 2 pilas de litio de 3 voltios.
- Dimensiones:  
Diámetro : 140 mm.  
Altura : 64 mm.

#### 5852EU

Sensor de Rotura de Cristal con Transmisor vía radio

- Alcance 7,6m de radio.
- Tipo Cristal: Vidrio y Cristal laminado
- Pila de litio de 9 voltios.
- Dimensiones : 70 x 125 x 27 mm.

### Orden De Pedido:

5888H PIR Vía Radio  
5882EUH Transceptor Supervisado  
5816H Transmisor Universal  
5839H Consola Alfanumérica Vía Radio  
5804H Llave Vía Radio  
5802H Transmisor/Pulsador de Emergencia  
5852H Sensor rotura de Cristal Vía Radio  
5808H Detector Fototérmico Vía Radio

### Honeywell Security & Custom Electronics

C/ Mijancas nº1, 3ª planta  
Poligono Industrial Las Mercedes  
28022 Madrid  
España  
Tel : +34 902 667 800  
Fax : +34 902 932 503  
Email : seguridad@honeywell.com  
www.honeywell.com/security/es

HSCE-5800EUH-02-ES(02/06)DS-C  
Febrero 2006  
© 2006 Honeywell International Inc.

**Honeywell**