

LYNXRH-ESP



Sistema de seguridad compacto vía radio

El LYNX es un control/comunicador vía radio compacto que se caracteriza por su facilidad de instalación y uso. Un altavoz externo facilita la notificación del estado del sistema mediante mensajes de voz junto con descriptores de voz de cada zona (si han sido programados).

Además podrá acceder y comandar su sistema de seguridad desde cualquier teléfono y enviar mensajes de voz a su teléfono móvil.

Diseñado para satisfacer las necesidades del instalador y del usuario, LYNX es fácil de aprender, fácil de usar y

con suficiente potencia para casi cualquier aplicación residencial. Su impecable diseño incluye panel de control, teclado, receptor vía radio, sirena, marcador y está listo para instalar en la pared o de sobremesa - nada más sacarlo de la caja.

LYNX le simplificará la vida con grandes características como descarga remota y una rápida programación e instalación. LYNX se vende solo, ya que se adapta exactamente a las características que los usuarios necesitan de su sistema de alarma.

Características:

- Opción acceso telefónico remoto
- 8 códigos de usuario
- 1 zona cableada
- 24 zonas vía radio
- 16 zonas vía radio tipo pulsador
- 8 dispositivos de portadora de línea- X10
- Compatible con consolas vía radio
- Presentación en display de reloj en tiempo real y mensajes prefijados
- Notificación de voz del estado del sistema y zonas
- Modo aviso de voz
- Salida de alarma con zumbador incorporado
- Reloj de alarma
- Recordatorio
- Calendarios X-10
- Informes de enclavamiento de llave
- Formatos de transmisión: Ademco baja velocidad, Sescoa/Radionics, Ademco Express, Contact ID
- Mensajes de voz a móvil
- Módulo habla / escucha
- Opción de uso telefónico en el teclado de la central

LYNXRH-ESP

Sistema de seguridad compacto vía radio

Especificaciones:

Expansión opcional

- Soporte para sirena y piezozumbador adicionales
- Interfaz X-10

Receptor Vía Radio

El receptor de Lynx soporta:

- 24 zonas vía radio y 4 llaves vía radio
- Recepción diversa por dos antenas
- Supervisión única e indicador de baja batería

Transmisor

Serie 5800EU

- Baterías de 3V de litio
- Informe de tamper

Alimentación del Sistema

- Transformador, 220VAC a 9VAC, salida 15VA
- Módulos Interfaz de Alimentación XM10E necesarios si se utilizan Dispositivos de Portadora de Línea
- Batería de reserva: seis baterías recargables híbridas níquel-metal 1.2V

Programación

- Opciones grabadas de EPROM
- Puede descargar, cargar la programación o gestionarla mediante un ordenador compatible IBM utilizando el Software de Control Birideccional o Compass y un módem CIA-EU especificado.

Comunicación

- Tono de pulsación
- Formatos Compatibles:
 - ADEMCO Contac ID
 - ADEMCO Express 4+2
 - ADEMCO Baja Velocidad
 - Sescoa /Radionics
- Informe 3+1, 2+1 y 4+2
- Amplio informe
- Soporta hasta 4 códigos PABX de dígitos
- Detección de tono de llamada verdadera

Dimensiones

- Altura: 7-1/8"
- Anchura: 10-3/8"
- Profundidad: 1-3/6"

Especificaciones

Generales:

- Frecuencia 868,95MHz Grado II
- Teclado con pantalla LCD
- X-10 Home Automation incorporado
- Centro de mensajes (para mensajes del usuario grabados)
- Un solo botón de operaciones
- Diversos ajustes por defecto para una fácil programación
- Modo aviso de voz
- Descarga remota
- 8 códigos de usuario
- Registro de 84 eventos
- Aviso por zonas
- Salida rápida
- Reloj en tiempo real
- Disparador de salida
- Mensajes de voz a móvil
- Módulo habla / escucha
- Opción de uso telefónico en el teclado de la central



Orden De Pedido:

LYNXRH-ESP Control/comunicador compacto vía radio

Honeywell Security

Newhouse Industrial Estate

Motherwell

Lanarkshire

ML1 5SB

UK

Tel : +44 (0)1698 738200

Fax : +44 (0)1698 738300

www.honeywell.com/security/uk/intruder

HSCE-LYNX-02-ES(02/06)DS-C
Febrero 2006

© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell