

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

12V1ABV, 12V2ABI, 12V3AB, 12V5AB



Fuentes de Alimentación de 12 y 24 voltios

PSU 12V / PSU 24V:

- Fuentes de alimentación auxiliar de 12 VCC o 24VCC para montaje de superficie.
- Se suministran en caja metálica blanca.
- Led Verde indicador de alimentación.
- Led Rojo indicador de Fallo
- Se puede conectar una batería máxima de 7 Ah.
- Regulación de carga.
- Entrada de alimentación: 230VAC nominal. Compatible con 220-240 v 50/60MHz
- Condiciones ambientales:
Temperatura: -20 a 40°C
Humedad relativa: 10 a 90% sin condensación
- Homologaciones:
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 89/336/EEC y

Directiva de Bajo Voltaje (LVD) 73/23/EEC

Estas unidades han sido testadas para cumplir todas las regulaciones de emisión, inmunidad y seguridad eléctrica de la CE y están fabricadas de acuerdo a los estándares ISO9000. Uso interno doméstico, comercial o industrial.

FUENTE AL.	VOLTAJE SALIDA	CORR. SALIDA MÁX.	DIMENSIONES
12V1AB	13,8VDC	1A	242 x 263 x 93 mm
12V2ABI	13,8VDC	2A	267 x 262 x 83 mm
12V3AB	13,8VDC	3A	319 x 257 x 90 mm
12V5AB	13,8VDC	5A	319 x 257 x 90 mm

Orden De Pedido:

PSU 12V / PSU 24V: Fuentes de Alimentación de 12 y 24 voltios

Honeywell Security & Custom Electronics

C/ Mijancas nº1, 3ª planta
 Poligono Industrial Las Mercedes
 28022 Madrid
 España
 Tel : +34 902 667 800
 Fax : +34 902 932 503
 Email : seguridad@honeywell.com
 www.honeywell.com/security/es