






DOMES ACUIX ES D'INTERIEUR FIXES & DOMES ACUIX ES D'INTERIEUR MOBILES



Honeywell

COULEUR 18X			
DOME	 Encestré	 Montage Plafond	 Suspendu
ALIM	Alimentation 12 V cc/ 24 V ca		

SUPPORTS	
Fixation plafond Intérieur  HDCM1	Fixation murale Intérieur  HDVWM1

A pour dôme mobile et **1** pour dôme fixe

Accessoires
HDVWM1 | Kit de montage mural du dôme d'intérieur ACUIX™ ES (non étanche)

Référence de commande de la version PTZ 18X

COMMENT COMMANDER ?

HDV	A	P	D	A	S	W
Série	Caméra A = 18X Couleur	Format P = PAL	Boîtier : D = Encastrément plafond S = Surface/Suspendu	Interface A = 2 fils RS485, câble coax. vidéo, 2 entrées par contact	Dôme S = Fumé C = Transparent	Garniture (versions encastrées dans le plafond uniquement) W = Blanc

Référence de commande de la version fixe

COMMENT COMMANDER ?

HDV	1	P	D	F	S	W
Série	Caméra 1 = 2,8 à 10 mm VFAI	Format P = PAL	Boîtier : D = Encastrément plafond S = Surface/Suspendu	Interface F = câble coax. vidéo	Dôme S = Fumé C = Transparent	Garniture (versions encastrées dans le plafond uniquement) W = Blanc