

# Caméras et DVR de la Gamme Performance



Une vidéosurveillance  
de qualité à petit prix,  
**en service**

Prenez de la valeur dès aujourd'hui,  
optez pour la Série Performance

**Honeywell**

# Présentation des caméras de la Série Performance d'Honeywell

## Des produits à la carte

Notre Série Performance offre un large choix de caméras intérieures et extérieures adaptées aux conditions de faible éclairage et qui répondent à tout type d'application.

Nous avons élargi notre gamme avec le nouveau dôme PTZ 10X de haute performance. Ce monobloc intègre un capteur d'images CCD 1/4 pouce offrant une résolution claire et nette en journée et lors d'une luminosité minimale. A l'instar de toutes les caméras de la Série Performance, ce dôme PTZ est facile à installer et encore plus simple à utiliser. Tournez la page pour découvrir notre gamme complémentaire de DVR Performance.

## Faites le bon choix

L'expérience et l'engagement d'Honeywell en matière d'innovation, associés à la qualité et à la fiabilité de nos systèmes vidéo intégrés ont permis de créer une large gamme de caméras et DVR haut de gamme. Que vous ayez besoin d'éclairage IR performant pour environnement avec faible luminosité ou de fonctionnalités de base pour des applications en intérieur ou en extérieur, Honeywell possède l'équipement qu'il vous faut !



	PTZ Dome	Mini-Dômes						Caméras ultra-compactes « Tube »			
Type	Caméra PTZ d'intérieur	Mini-dômes à infrarouge pour un usage intérieur/extérieur (Résistant aux chocs)		Mini-dômes à infrarouge pour un usage intérieur		Mini-dômes pour un usage intérieur/extérieur (Résistant aux chocs)		Mini-dômes pour un usage intérieur	Caméras ultra-compactes à infrarouge		
Référence Honeywell	<b>HDTX</b>	<b>HD73X</b>	<b>HD70X</b>	<b>HD61X</b>	<b>HD60X</b>	<b>HD51X</b>	<b>HD50X</b>	<b>HD40X</b>	<b>HB73SX</b>	<b>HB72SX</b>	<b>HB70X</b>
Description	Très haute résolution « vrai jour-nuit »	Très haute résolution, « vrai jour-nuit »	Très haute résolution, « jour-nuit »	Résolution standard, « jour-nuit »	Résolution standard, « jour-nuit »	Très haute résolution, Couleur	Très haute résolution, Couleur	Résolution standard, Couleur	Très haute résolution, « vrai jour-nuit »	Très haute résolution, « jour-nuit »	Résolution standard, « jour-nuit »
Capteur d'images	Capteur d'images CCD de 1/4"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"	Capteur d'images CCD Sony Super HAD de 1/3"
Résolution horizontale	470 lignes TV	530 lignes TV	550 lignes TV	380 lignes TV	380 lignes TV	550 lignes TVL	530 lignes TV	380 lignes TV	550 lignes TV	530 lignes TV	380 lignes TV
Rapport S/B	> 50 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)	> 50 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)	> 50 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (AGC Off)	> 50 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)	> 48 dB (CGA désactivé)
Objectif	Zoom 10x (f=3,8"-38mm)	Objectif Vari-focal 3,8 à 9,5 mm, DC Auto Iris	Focale fixe (f=4,0 mm)	Objectif Vari-focal manuel (f = 4 à 9 mm)	Focale fixe (f=4,0 mm)	Objectif Vari-focal 4 à 9 mm, DC Auto Iris	Focale fixe (f=3,8 mm)	Focale fixe (f=3,8 mm)	Objectif Vari-focal 3,8 à 9,5 mm, DC Auto Iris	Focale fixe (f=4,0 mm)	Focale fixe (f=4,3 mm)
Eclairage minimum	Jour (0,7 lux) , Nuit (0,02 lux)	Jour (0,3 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	Jour (0,3 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	Jour (0,3 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	Jour (0,1 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	0,3 lux	0,3 lux	0,1 lux	Jour (0,3 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	Jour (0,3 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)	Jour (0,1 lux), Nuit (0,00 lux, DEL IR activée)
Eclairage		20 DEL IR (850 nm, 30°)	24 DEL IR (850 nm, 30°)	20 DEL IR (850 nm, 30°)	24 DEL IR (850 nm, 30°)				18 DEL IR (850 nm, 30°)	12 DEL IR (850 nm, 30°)	12 DEL IR (850 nm, 30°)
Portée de la DEL IR dans le spectre visible		Max. 20 m	Max. 15 m	Max. 20 m	Max. 15 m				Max. 20 m	Max. 15 m	Max. 15 m
OSD	Oui	Oui		Oui							
Zone privée		Activé/désactivé (4 zones programmables)		Activé/désactivé (4 zones programmables)							
Détection de mouvements		Activé/désactivé (64 zones programmables)		Activé/désactivé (64 zones programmables)							
Tension d'entrée	12 V c.c. / 24 c.a	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.	12 V c.c.
Consommation électrique	9,6 W	Max. 4,5W/360mA	Max. 5W/400mA	Max. 4,5W/360mA	Max. 5W/400mA	Max. 3W/250mA	Max. 1,8W/150mA	Max. 1,8W/150mA	Max. 3,6W/300mA	Max. 3,6W/300mA	Max. 3,6W/300mA
Source d'alimentation	<b>HPTV2402D</b>	<b>PSUPER12VDC</b>									
Fixation murale	<b>HDTW</b>	<b>HDPR-WK</b>	<b>HDPR-WK</b>			<b>HDPR-WK</b>					
Fixation suspendue		<b>HDPR-PK</b>	<b>HDPR-PK</b>			<b>HDPR-PK</b>					
Accessoire montage plafond	<b>HDTX</b>										

Tournez la page pour accéder à la Gamme de DVR Performance

# Les DVR de la Gamme Performance

Nous avons élargi la série de DVRs de la Gamme Performance avec des modèles utilisant la compression vidéo H.264. Disponibles en 4,6,8 canaux, cette nouvelle gamme offre une vidéo nette et claire avec une vitesse d'enregistrement pouvant atteindre 200 ips. D'autre part, les utilisateurs du HRDP H.264 peuvent visionner le live vidéo sur iPhone, iPod Touch ou iPad d'Apple par le biais de l'application de visualisation à distance.

Tous les DVRs de la Gamme Performance offrent des caractéristiques avancées à un prix abordable. Idéaux pour un large pannel d'applications de surveillance, incluant les petites et moyennes infrastructures, agences bancaires, établissements scolaires, immeubles résidentiels, les DVRs requièrent un minimum de formation car simples à installer et à faire fonctionner. Le moteur de recherche, efficace, permet de trouver facilement des preuves de vidéo. Aussi, grâce à l'accès à distance via le navigateur web, l'utilisateur peut vérifier rapidement les prémisses des enregistrements vidéo à distance sur tout type de PC connecté à internet.

Les enregistreurs HRDP avec une compression vidéo MPEG-4 offrent une compatibilité avec le logiciel d'accès à distance d'Honeywell FVMS, le logiciel de contrôle d'accès d'Honeywell WIN-PAK® et logiciel de télésurveillance.



Référence	Stockage	Algorithme de compression	Canaux audio	Sorties moniteur	Enregistrement IPS	Résolution d'enregistrement PAL	Utilisateurs distants (simultanés)	Entrées/sorties d'alarme
<b>HREP 200 IPS 16 et 8 canaux, 100 IPS 4 Canaux, DVD-RW intégré et de deux ports USB.</b>								
HREP4D500X	500 GB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	100 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 sessions simultanées Admin, utilisateur principal, et autres utilisateurs	4/1
HREP8D500X	500 GB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	200 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 sessions simultanées Admin, utilisateur principal, et autres utilisateurs	4/1
HREP8D1TX	1 TB							
HREP16D500X	500 GB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	200 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 sessions simultanées Admin, utilisateur principal, et autres utilisateurs	4/1
HREP16D1TX	1 TB							
HREP16D2TX	2 TB							
<b>Application de visualisation de live vidéo gratuite HRDP- 200 IPS, 16 et 8 canaux,DVR 100 IPS 4 canaux , DVD-RW intégré et de deux ports USB. Compatible avec le logiciel de gestion FVMS d'Honeywell.</b>								
HRDP4D50X	500 GB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	100 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Admin : 1 Consultation et recherche : 3	4/4
HRDP4D1T0X	1 TB							
HRDP8D50X	500 GB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	200 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Admin : 1 Consultation et recherche : 3	8/4
HRDP8D1T0X	1 TB							
HRDP8D2T0X	2 TB	H.264	4 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Spot : 1	200 ips CIF 100 ips 2CIF 50 ips 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Admin : 1 Consultation et recherche : 3	16/4
HRDP16D50X	500 GB							
HRDP16D1T0X	1 TB							
HRDP16D2T0X	2 TB							
HRDP16D4T0X	4 TB	<b>DVR 16 canaux HRDPX16 - 400 IPS, DVR-R/W intégré et deux ports USB.</b>						
HRDPX16D500X	500 GB	MPEG-4	16 entrées de ligne/ 1 sortie de ligne	Principal : VGA-1 Principal : BNC-1 Principal : S-Vidéo Spot : 3Spot: 3	400 ips CIF 200 ips 2CIF 100 ips 4CIF	CIF : 352 x 288 2CIF : 704 x 288 4CIF : 704 x 576	Admin : 1 Consultation et recherche 3	16/4
HRDPX16D1TX	1 TB							
HRDPX16D2TX	2 TB							

**REMARQUE:** Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit. Apple, iphone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. , enregistrées aux États-Unis et d'autres pays.

## Pour plus d'informations sur Honeywell,

visitez le site internet à l'adresse suivante :

[www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

## Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier  
Parc de Haute Technologie  
3-7, rue Georges Besse  
92160 ANTONY  
France  
Tel: +33 (0)1 40 96 20 50  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)