







DOMES ULTRA RAPIDE ACUIX ANALOGIQUES et NUMERIQUES (IP)

		ACUIX 18X		ACUIX 26X	ACUIX 35X
		COULEUR	JOUR/NUIT	JOUR/NUIT	JOUR/NUIT
DOME					
	HDXA	HDXJ	HDXF	HDXG	
ALIM	Alimentation 230/24V AC, 5A(75VA) réf CT5002				

SUPPORTS		
Fixation plafond Intérieur	Fixation murale Intérieure/Extérieure	Fixation Parapets et Toits
		
HDCM1	HDXWM1	HDPRM2



MONTAGES			
Encastrement Plafond	Suspension Extérieure	Suspension Intérieure Noir ou Blanc	Boitier Robuste
		 	

(D) comme Digital (IP)
(A) comme Analogique

Référence de commande

COMMENT PASSER COMMANDE?

Exemple: HDXGPWACW = 35X WDR & TDN w/EIS/PAL/ Suspension Extérieure/Analogique/ Transparent/Blanc

HDX G P W A C W

Série

Caméra
A = 18X Couleur
J = 18X WDR & TDN
F = 26X WDR & TDN
G = 35X WDR & TDN w/EIS

Format
P = PAL

Interface
A = 2 fils RS485, VCL jusqu'au câble coaxial, UTP

Boitier
P = Suspension Intérieure Blanc
B = Suspension Intérieure Noir
W = Suspension Extérieure
R = Boitier robuste
D = Encastrement plafond

Collerette
W = Blanc
B = Noir

Dôme
S = Fumé
C = Transparent