



Un "affare" di famiglia

DVR a 4, 8, 9 e 16 canali della serie HRSD e HRXD

La gamma di videoregistratori digitali embedded HRSD e HRXD Honeywell costituiscono una famiglia di prodotti che vale la pena di conoscere. Combinano i vantaggi della registrazione digitale con le avanzate funzioni di elaborazione di un multiplexer e con la tecnologia di compressione XtraStor Honeywell, per offrire ai clienti una maggiore capacità di archiviazione, senza compromettere la qualità delle immagini. Inoltre, se utilizzata con il software Remote Administration Plus (RASplus), questa gamma di prodotti è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di scalabilità.

Per soddisfare le esigenze dei clienti, Honeywell ha creato un'intera gamma di DVR. Per i requisiti di sicurezza di base, la serie HRSD supporta una velocità di registrazione pari o inferiore a 100 ips, con una capacità massima dell'unità disco rigido di 500 GB. Per applicazioni di sicurezza più avanzate, la serie HRXD ad elevate prestazioni supporta una velocità massima di registrazione di 200 ips, offrendo inoltre una capacità dell'unità disco rigido che può raggiungere i 750 GB e la possibilità di collegare il DVR ad un'unità di archiviazione esterna, qualora si richiedesse una capacità superiore. È anche possibile accedere ai prodotti di questa gamma attraverso una rete LAN, utilizzando lo stesso software di visualizzazione e configurazione RASplus. I prodotti di questa serie supportano inoltre la connessione a sistemi ATM/POS attraverso lo SmartPIT™, il nostro dispositivo di interfacciamento per l'inserimento del testo delle transazioni.

Caratteristiche del prodotto:

- Maggiore capacità di archiviazione per tempi di registrazione prolungati
- Connettività POS e ATM: consente di riprodurre gli eventi video e i relativi dati di testo sulle transazioni
- Software Remote Administration System Plus (RASplus): aumenta la flessibilità relativamente alla visualizzazione e configurazione remota, ricerca eventi e aggiornamento firmware

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

- Ampia scelta di videoregistratori digitali affidabili e convenienti
- Interfaccia intuitiva che consente di ridurre i tempi di formazione del personale
- Accesso immediato a eventi video facilmente rintracciabili

Presentazione della famiglia dei DVR Honeywell

Confrontate e valutate la linea dei DVR Honeywell, scegliendo il prodotto che fa al caso vostro..

Tabella di confronto dei videoregistratori digitali

| | HRSD4 | HRSD8/16 | HRXD 9/16 |
|--|--|---|--|
| Numero di canali video | 4 in looping | 8 o 16 in looping | 9 o 16 in looping |
| Immagini al secondo registrate (PAL) | 100/50 Standard/alto | 100/50 Standard/alto | 200/100 Standard/alto |
| Risoluzione di registrazione PAL | Standard: 336 x 272, oppure Alta: 672 x 272 | Standard: 336 x 272, oppure Alta: 672 x 272 | Standard: 336 x 272, oppure Alta: 672 x 272 |
| Canali audio | 1 ingresso/ 1 uscita | 2 ingressi/ 1 uscita | 4 ingressi/ 1 uscita |
| Ingressi/uscite allarme | 4 ingressi/ 2 uscite | 8 o 16 ingressi/ 2 uscite | 9 o 16 ingressi/ 9 o 16 uscite |
| Uscite monitor | VGA principale: 1 oppure BNC principale: 1 | VGA principale: 1 oppure BNC principale: 1 Spot: 1 | VGA principale: 1 oppure BNC principale: 1 SVHS: 1 Spot: 4 |
| Funzione Jog/Shuttle | No | No | Sì |
| Memoria interna fino a | 250 GB | 500 GB | 750 GB |
| Utenti remoti (simultanei) | Amministrazione: 2 Visualizzazione: 2 Ricerca: 2 | Amministrazione: 2 Visualizzazione: 10 Ricerca: 2 | Amministrazione: 2 Visualizzazione: 10 Ricerca: 2 |
| Accesso remoto | RASplus | RASplus | RASplus e browser WebGuard |
| Telecomando a infrarossi | Sì | No | Sì |
| Inserimento di testo | Interfaccia SmartPIT, RS232 | Interfaccia SmartPIT, RS232, USB, RS485 | Interfaccia SmartPIT, RS232, USB, RS485 |
| Mouse | No | Sì (non incl.) | Sì (non incl.) |
| Controllo PTZ | Sì | Sì | Sì |
| Unità CD-RW | No | Sì | Sì |
| Porta USB | 1 | 2 | 3 |
| Connettività con unità di archiviazione esterna | No | No | Attraverso interfaccia SCSI (max 8.25 TB) |
| Eventi esportati | Mini bank: 1 telecamera per filmato | Clip Player: fino a 16 telecamere per filmato | Clip Player: fino a 16 telecamere per filmato |

Honeywell Security

Via della Resistenza 53/59

20090 Buccinasco

Milano

Italia

Tel: +39 02 4888 051

Fax: +39 02 4888 05533

www.honeywell.com/security/it



HVS-HRSDXD-01-IT(0308)FL-COE
marzo 2008
© 2008 Honeywell International, Inc.