

## Performance-serie DVR's

Onze Performance DVR-serie is nu ook aangevuld door modellen met H.264-  
videocompressie, waarmee zelfs bij een opnamesnelheid tot 200 IPS haarscherpe beelden  
worden verkregen. Deze modellen zijn verkrijgbaar in 4-, 8- en 16-kanaalsuitvoering.  
Daarbij kunnen gebruikers van de HRDP H.264-DVR live videobeelden bekijken op hun  
Apple® iPhone®, iPod® Touch of iPad® door middel van de gratis 'Remote-View'-App.

Alle Performance-DVR's bieden een uitgebreid functionaliteitenpakket tegen een  
betaalbare prijs. Door deze prijs-kwaliteitverhouding sluit de serie niet alleen perfect aan bij  
de behoefte van MKB, pakhuizen, onderwijs- en financiële instellingen, maar is het ook een  
uiterst geschikte oplossing voor residentieel gebruik. De DVR's vereisen slechts minimale  
training en zijn eenvoudig te installeren en gebruiken. Terugvinden van videobewijs is zeer  
snel door de krachtige zoekfunctionaliteiten en door middel van de browser kan de  
gebruiker vanaf vrijwel iedere computer met een internetverbinding eenvoudig op afstand  
het terrein controleren.

De HRDP MPEG4-modellen integreren daarnaast met Honeywells FVMS Remote  
Management Suite, Honeywells toegangscontroleoplossing WIN-PAK® en met Central  
Station-software.



## Performance-serie camera's en DVR's



Typenummer	Opslag	Compressie	Audiokanalen	Monitoruitgangen	BPS opgenomen	Opnameresolutie PAL	Externe gebruikers (gelijktijdig)	Alarmingangen/-uitgangen
<b>HREP - 200 IPS 16- &amp; 8-kanaals, 100 IPS 4-kanaals DVR, Interne DVD-RW en 2 USB-poorten</b>								
HREP4D500X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	100 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 gelijktijdig Admin, Gebruiker, Beheerder	4/1
HREP8D500X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	200 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 gelijktijdig Admin, Gebruiker, Beheerder	4/1
HREP8D1TX	1 TB							
HREP16D500X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	200 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	4 gelijktijdig Admin, Gebruiker, Beheerder	4/1
HREP16D1TX	1 TB							
HREP16D2TX	2 TB							
<b>Gratis verkrijgbaar Remote-View App</b>								
<b>HRDP - 200 IPS 16- &amp; 8-kanaals, 100 IPS 4-kanaals DVR, Interne DVD-RW en 2 USB-poorten</b>								
HRDP4D50X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	100 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Beheer: 1 Bekijken en doorzoeken: 3	4/4
HRDP4D1T0X	1 TB							
HRDP8D50X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	200 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Beheer: 1 Bekijken en doorzoeken: 3	8/4
HRDP8D1T0X	1 TB							
HRDP8D2T0X	2 TB							
HRDP16D50X	500 GB	H.264	4 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Spot: 1	200 bps CIF 100 bps 2CIF 50 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Beheer: 1 Bekijken en doorzoeken: 3	16/4
HRDP16D1T0X	1 TB							
HRDP16D2T0X	2 TB							
HRDP16D4T0X	4 TB							
<b>HRDPX16 - 400 IPS 16-kanaals DVR, Interne DVR-RW en 2 USB-poorten</b>								
HRDPX16D500X	500 GB	MPEG-4	16 lijningangen/ 1 lijnuitgang	Hoofdaansluiting: VGA-1 Hoofdaansluiting: BNC-1 Hoofdaansluiting: SVideo Spot: 3	400 bps CIF 200 bps 2CIF 100 bps 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Beheer: 1 Bekijken en doorzoeken: 3	16/4
HRDPX16D1TX	1 TB							
HRDPX16D2TX	2 TB							

**OPMERKING:** Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in productontwerp of -specificaties. Apple® iPhone®, iPad®, iPod touch® zijn trademarks van Apple Inc. en zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Meer informatie over Honeywell leest u op

[www.honeywell.com/security/nl](http://www.honeywell.com/security/nl)

**Honeywell Security Group**

Ampèrstraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

**Honeywell**

HVS-PERF-NL-04(0211)BR-E  
Februari 2011  
© 2011 Honeywell International Inc.

**Alle Performance die  
u nodig heeft**

**Honeywell**

# Maak kennis met de nieuwe Performance camera's van Honeywell

## 'Pick & mix'-selectie

Onze Performance-serie biedt voor vrijwel elke toepassing een keur aan camera's voor gebruik binnen, buiten en bij lage lichtcondities.

Nu is deze serie verder uitgebreid met een high-performance 10x PTZ-camera die gevoed kan worden door 24 VAC of 12 VDC. Deze discrete camera heeft een 1/4" Interline Transfer CCD beeldsensor, die zowel bij daglicht als bij slechte lichtomstandigheden een hoogwaardige beeldkwaliteit geeft. Daarnaast is deze PTZ, net als alle camera's in de Performance-serie, gemakkelijk te installeren en nóg gemakkelijker te gebruiken. Kijk op de onderstaande pagina voor de aanvullende reeks Performance DVR's.

## Neem de juiste beslissing

De ervaring en het innovatieve karakter van Honeywell, gecombineerd met de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze geïntegreerde videosystemen, hebben geleid tot een succesvolle reeks camera's en DVR's. Of u nu infraroodverlichting nodig hebt voor een slecht verlichte omgeving of een basisfunctionaliteit voor binnen- of buitentoepassingen, Honeywell heeft een oplossing voor u.



	PTZ-Dome	Mini-Domes						Bulletcamera's			
Type	PTZ-camera voor binnen	IR mini-domes voor binnen/buiten (Schokbestendig)		IR mini-domes voor binnen		mini-domes voor binnen/buiten (schokbestendig)		mini-domes voor binnen	IR-bulletcamera's		
Honeywell artikelnummer	<b>HDTX</b>	<b>HD73X</b>	<b>HD70X</b>	<b>HD61X</b>	<b>HD60X</b>	<b>HD51X</b>	<b>HD50X</b>	<b>HD40X</b>	<b>HB73SX</b>	<b>HB72SX</b>	<b>HB70X</b>
Beschrijving	Hoge resolutie true day/night	Zeer hoge resolutie true day/night	Zeer hoge resolutie day/night	Standaardresolutie day/night	Standaardresolutie day/night	Zeer hoge resolutie kleur	Zeer hoge resolutie kleur	Standaardresolutie kleur	Zeer hoge resolutie true day/night	Zeer hoge resolutie day/night	Standaardresolutie day/night
Beeldsensor	1/4" Interline Transfer CCD	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch
Horizontale resolutie	470 TVL	530 TVL	550 TVL	380 TVL	380 TVL	550 TVL	530 TVL	380 TVL	550 TVL	530 TVL	380 TVL
S/R-verhouding	> 50 dB (AGC Off)	> 48 dB (AGC uit)	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)
Lens	10x optische zoom (f=3,8 ~ 38 mm)	Varifocale DC iris lens (f=3,8-9,5 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Handbediende varifocale lens (f=4-9 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Varifocale DC iris lens (f=4-9 mm)	Vaste lens (f=3,8 mm)	Vaste lens (f=3,8 mm)	Varifocale DC iris lens (f=3,8-9,5 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Vaste lens (f=4,3 mm)
Minimumbelichting	Day (0.7 lux), Night (0.02 lux)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,1 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	0,3 lux	0,3 lux	0,1 lux	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,1 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)
Belichting		20 infrarood LED's (850 nm, 30°)	24 infrarood LED's (850 nm, 30°)	20 infrarood LED's (850 nm, 30°)	24 infrarood LED's (850 nm, 30°)				18 infrarood LED's (850 nm, 30°)	12 infrarood LED's (850 nm, 30°)	12 infrarood LED's (850 nm, 30°)
Bereik van infrarood LED		Max. 20m	Max. 15m	Max. 20m	Max. 15m				Max. 20m	Max. 15m	Max. 15m
On Screen Weergave	Ja	Ja		Ja							
Privacyzone		Aan/Uit (4 programmeerbare zones)		Aan/Uit (4 programmeerbare zones)							
Bewegingsdetectie		Aan/Uit (64 programmeerbare zones)		Aan/Uit (64 programmeerbare zones)							
Ingangsvoltage	12 VDC/24 VAC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Stroomverbruik	9,6 W	Max. 4,5 W/360mA	Max. 5 W/400mA	Max. 4,5 W/360mA	Max. 5 W/400mA	Max. 3 W/250mA	Max. 1,8 W/150mA	Max. 1,8 W/150mA	Max. 3,6 W/300mA	Max. 3,6 W/300mA	Max. 3,6 W/300mA
Voeding	<b>HPTV2402D</b>	<b>PSUPER12VDC</b>									
Binnen/buiten	<b>HDTW</b>	<b>HDPR-WK</b>	<b>HDPR-WK</b>			<b>HDPR-WK</b>					
Binnen/buiten		<b>HDPR-PK</b>	<b>HDPR-PK</b>			<b>HDPR-PK</b>					
Plafondbeugel	<b>HDTX</b>										

Z.o.z. voor Performance DVR serie

Koop nu uw nieuwe Performance camera! Neem contact op met ADI op 088 - 2345 400 of bel voor meer informatie Honeywell Security op 0299 - 410200