

## Camera's uit de Performance serie



WIJ BREIDEN ONS ASSORTIMENT AAN CAMERA'S UIT  
OM AAN AL UW WENSEN TEGEMOET TE KOMEN

### Het belang van Performance!

#### Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group  
Ampèrstraat 41  
1446 TR Purmerend  
Nederland  
Tel: +31 (0)299 410 200  
Fax: +31 (0)299 410 201  
[www.honeywell.com/security/nl](http://www.honeywell.com/security/nl)

HVS-PERF-NL-03(0309)BR-GCSC  
Maart 2009  
© 2009 Honeywell International Inc.

# Honeywell

# Honeywell

# Maak kennis met de nieuwe Camera's uit de Performance serie

## Het belang van Performance!

Welke eisen u ook heeft voor uw camera, Honeywell heeft wat u zoekt. Wij hebben ons assortiment camera's uitgebreid met een serie die geschikt is voor binnen, buiten en voor gebruik bij weinig licht. Zo kunt u de ideale camera kiezen, die specifiek aansluit bij uw behoefte. De Performance cameraserie bevat een groot aantal hoogwaardige IR bulletcamera's en mini domes die u eenvoudig kunt installeren en die nog eenvoudiger zijn in gebruik. De beeldkwaliteit van deze camera's is scherper en u ziet elk detail op het moment dat dit van belang is. Bovendien zijn onze camera's scherp geprijsd, waarmee een waar voor uw geld krijgt.

Met de ervaring en innovatieve oplossingen van Honeywell en de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze geïntegreerde

videosystemen, kunt u als klant beter tegemoet komen aan de uitdagingen op het gebied van beveiliging, nu en in de toekomst. Of u nu infrarood verlichting voor een slecht verlichte omgeving zoekt of een basisfunctie voor binnen- of buitentoepassingen nodig hebt, Honeywell heeft de oplossing voor u!

In onze Performance serie vindt u:

- IR bulletcamera's
- IR mini domes voor binnen/buiten
- IR mini domes voor binnen
- Mini domes voor binnen/buiten
- Mini domes voor binnen



	Bulletcamera's			Mini domes							
Type	IR bulletcamera's			IR mini domes voor binnen/buiten (Schokbestendig)		IR mini domes voor binnen		Mini domes voor binnen/buiten (Schokbestendig)		Mini domes voor binnen	
Honeywell artikelnummer	HB73SX	HB72SX	HB70X	HD73X	HD70X	HD61X	HD60X	HD51X	HD50X	HD40X	
Beschrijving	Zeer hoge resolutie dag/nacht	Zeer hoge resolutie dag/nacht	Standaardresolutie dag/nacht	Zeer hoge resolutie dag/nacht	Zeer hoge resolutie dag/nacht	Standaardresolutie dag/nacht	Standaardresolutie dag/nacht	Zeer hoge resolutie kleur	Zeer hoge resolutie kleur	Standaardresolutie kleur	
Beeldsensor	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	SONY Super HAD CCD van 1/3 inch	
Horizontale resolutie	550 TVL	530 TVL	380 TVL	530 TVL	550 TVL	380 TVL	380 TVL	550 TVL	530 TVL	380 TVL	
S/R-verhouding	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 50 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	> 48 dB (AGC uit)	
Lens	Varifocale DC iris lens (f=3,8-9,5 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Vaste lens (f=4,3 mm)	Varifocale DC iris lens (f=3,8-9,5 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Handbediende varifocale lens (f=4-9 mm)	Vaste lens (f=4,0 mm)	Varifocale DC iris lens (f=4-9 mm)	Vaste lens (f=3,8 mm)	Vaste lens (f=3,8 mm)	
Minimumbelichting	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,1 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,3 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	Dag (0,1 lux), nacht (0,00 lux, infrarood LED aan)	0,3 lux	0,3 lux	0,1 lux	
Belichting	18 infrarood LED's (850 nm, 30°)	12 infrarood LED's (850 nm, 30°)	12 infrarood LED's (850 nm, 30°)	20 infrarood LED's (850 nm, 30°)	24 infrarood LED's (850 nm, 30°)	20 infrarood LED's (850 nm, 30°)	24 infrarood LED's (850 nm, 30°)				
Bereik van infrarood LED	Max. 65 ft., 20m	Max. 50 ft., 15m	Max. 50 ft., 15m	Max. 65 ft., 20m	Max. 50 ft., 15m	Max. 65 ft., 20m	Max. 50 ft., 15m				
On Screen Weergave				Ja		Ja					
Privacyzone				Aan/Uit (4 programmeerbare zones)		Aan/Uit (4 programmeerbare zones)					
Bewegingsdetectie				Aan/Uit (64 programmeerbare zones)		Aan/Uit (64 programmeerbare zones)					
Ingangsvoltage	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	
Stroomverbruik	Max. 3,6W/300mA	Max. 3,6W/300mA	Max. 3,6W/300mA	Max. 4,5W/360mA	Max. 5W/400mA	Max. 4,5W/360mA	Max. 5W/400mA	Max. 3W/250mA	Max. 1,8W/150mA	Max. 1,8W/150mA	
Voeding 12 VDC, EU stekker	<b>PSU-PER12VDC-EU</b>										
Binnen/buiten Muurbevestiging				<b>HDPR-WK</b>	<b>HDPR-WK</b>			<b>HDPR-WK</b>			
Binnen/buiten Hangende bevestiging				<b>HDPR-PK</b>	<b>HDPR-PK</b>			<b>HDPR-PK</b>			

Koop nu uw nieuwe Performance camera! Neem contact op met ADI op 088 - 2345 400 of bel voor meer informatie Honeywell Security op 0299 - 410200