

Сетевые IP-камеры



КАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ СТАНДАРТОВ ONVIF

**Расширенные возможности интеграции
с помощью новых IP-решений**

Honeywell
















ONVIF

Мы предоставляем неограниченные ВОЗМОЖНОСТИ

Полный функциональный ряд IP-камер Honeywell с поддержкой стандарта ONVIF Profile S обеспечивает исключительную гибкость системы телевизионного наблюдения и позволяет использовать различное оборудование для построения систем безопасности. Наши сетевые IP-камеры разработаны на основе открытых IP-стандартов, включая ONVIF Profile S. Они обеспечивают великолепное качество изображения, а также полноценно взаимодействуют с нашими сетевыми видеорегистраторами серии MAXPRO® и с NVR других производителей. Все камеры этой серии поддерживают питание от PoE. Использование технологии PoE для питания IP-камер позволяет исключить затраты на установку отдельных источников питания с резервными батареями и прокладку дополнительных кабелей. Централизованное управление электропитанием оборудования существенно повышает надежность системы безопасности на объекте.






Краткий каталог IP-камер




Номер по каталогу	Описание	Объектив	Разрешение	Минимальная освещенность	Алгоритм сжатия	Дополнительная информация
Купольные IP-камеры серии equip® HDZ						
Высокого разрешения						
 HDZ20HDX внутренняя	H.264, TDN, Широкий динамический диапазон	20-кратное оптическое увеличение (4,7 - 94 мм)	1080p (1920 x 1080)	0,05 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б) при F1,6, 30 IRE	Два потока: H.264 и MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
 HDZ20HDEX уличная	H.264, TDN, Широкий динамический диапазон	20-кратное оптическое увеличение (4,7 - 94 мм)	1080p (1920 x 1080)	0,05 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б) при F1,6, 30 IRE	Два потока: H.264 и MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео, IP66
Стандартного разрешения						
 HDZ30X внутренняя	H.264, TDN стандартного разрешения	30-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение	570000 эффективных пикселей	0,08 лк (цвет), 0,005 лк (ч/б) при F1,6 30IRE, F1,6 (широкоугольный), F4,5 (теле)	Два потока: H.264 и MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
 HDZ36EX уличная	H.264 TDN стандартного разрешения	36-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение	570000 эффективных пикселей	0,08 лк (цвет), 0,005 лк (ч/б) при F1,6 30IRE, F1,6 (широкоугольный), F4,5 (теле)	Два потока: H.264 и MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
Камеры серии equip® Series S						
Сверхкомпактные купольные IP-камеры для внутренней установки						
 H2S1P6X	H.264, SDN	4,0 мм, F1,2	720p (1280 x 720)	0,3 лк	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
 H2S2P6X	H.264, SDN	4,0 мм, F1,2	1080p (1920 x 1080)	0,4 лк	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
Компактные купольные IP-камеры для внутренней установки						
 H3D2S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление, ИК-подсветка (в модели H3D2SR2X)	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле))	1080p (1920 x 1080)	0,45 лк (цвет)/0,02 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0 лк (ч/б) для модели с ИК-подсветкой H3D2SR2X	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео (H3D2SR2X с ИК-подсветкой имеет 24 светодиода)
 H3D3S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление, ИК-подсветка (в модели H3D3SR2X)	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле))	3 Мп (2048 x 1536)	0,3 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0 лк (ч/б) для модели с ИК-подсветкой H3D3SR2X	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео (H3D3SR2X с ИК-подсветкой имеет 24 светодиода)
 H3D5S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление, ИК-подсветка (в модели H3D5SR2X)	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле)) (при 5 МП: 5–9 мм)	5 Мп (2592 x 1944)	0,5 лк (цвет)/0,02 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0 лк (ч/б) для модели с ИК-подсветкой H3D5SR2X	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео (H3D5SR2X с ИК-подсветкой имеет 24 светодиода)
Купольные вандалозащищенные IP-камеры для внутренней и уличной установки						
 H4D2S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле))	1080p (1920 x 1080)	0,45 лк (цвет)/0,02 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео IP66, IK10
 H4D3S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле))	3 Мп (2048 x 1536)	0,3 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео IP66, IK10
 H4D5S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3–9 мм, F1,2 (широкоугольный) / F2,1 (теле))	5 Мп (2592 x 1944)	0,5 лк (цвет)/0,02 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео IP66, IK10
IP-камеры в стандартном корпусе						
 HCW2S2X	Широкий динамический диапазон, H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив поставляется отдельно	1080p (1920 x 1080)	Цвет: 0,15 лк; 0,3 лк при 50 IRE, F1,2 (аппаратный WDR) ч/б: 0,01 лк; 0,02 лк при 50 IRE, F1,2 (WDR)	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео Широкий динамический диапазон 96 дБ / до 50 кадр/сек
 HCD3S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив поставляется отдельно	3 Мп (2048 x 1536)	0,3 лк (цвет)/0,01 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео
 HCD5S2X	H.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив поставляется отдельно	5 Мп (2592 x 1944)	0,5 лк (цвет)/0,02 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Четыре потока: H.264 (x 3) и H.264/MJPEG	Поддержка Micro SDHC (емкостью до 32 Гб, в комплект не входит), поддержка NAS для хранения видео

Камеры серии eQIP®




Компактные IP-камеры для внутренней установки

 H3D1F1X(a) H3D1F2X(b) H3D1F3X(c)	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Вариофокальный объектив с автоматической регулирующей диафрагмы (a) 3,3 - 12 мм, F1,6 (b) 2,5 - 6 мм, F1,2 (c) 10 - 28 мм, F1,8	720р (1280 x 720)	0,25 лк (цвет) / 0,22 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,6 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Различные варианты объективов
 H3W1F1X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление, широкий динамический диапазон	Вариофокальный объектив с автоматической регулирующей диафрагмы (3,3 - 12 мм, F1,6)	720р (1280 x 720)	0,14 лк (цвет) / 0,1 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Широкий динамический диапазон: 115 дБ
 H3D2F1X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3 - 9 мм, F1,2)	1080р (1920 x 1080)	0,18 лк (цвет) / 0,15 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Объектив с оптическим трансфокатором


Купольные вандалозащищенные IP-камеры для внутренней и уличной установки

 H4D1F1X(a) H4D1F2X(b) H4D1F3X(c)	Н.264, TDN цифровое шумоподавление	Вариофокальный объектив с автоматической регулирующей диафрагмы (a) 3,3 - 12 мм, F1,6 (b) 2,5 - 6 мм, F1,2 (c) 10 - 28 мм, F1,8	720р (1280 x 720)	0,25 лк (цвет) / 0,22 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,6 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Различные варианты объективов, IP66 и IK10
 H4W1F1X	Н.264 TDN цифровое шумоподавление, широкий динамический диапазон	Вариофокальный объектив с автоматической регулирующей диафрагмы (3,3 - 12 мм, F1,6)	720р (1280 x 720)	0,14 лк (цвет) / 0,1 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Широкий динамический диапазон: 115 дБ, IP66 и IK10
 H4D2F1X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3 - 9 мм, F1,2)	1080р (1920 x 1080)	0,18 лк (цвет) / 0,15 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Объектив с оптическим трансфокатором IP66 и IK10



IP-камеры в стандартном корпусе

 HCD1FX	Н.264, TDN	Объектив поставляется отдельно	720р (1280 x 720)	0,6 лк (цвет) / 0,4 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,3 0,25 лк (цвет) / 0,15 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,3	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	
 HCW1FX	Н.264, TDN, широкий динамический диапазон	Объектив поставляется отдельно	720р (1280 x 720)	0,1 лк (цвет) / 0,07 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Широкий динамический диапазон 115 дБ
 HCD2FX	Н.264, TDN	Объектив поставляется отдельно	1080р (1920 x 1080)	0,18 лк (цвет) / 0,15 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	

Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры с ИК-подсветкой для использования в помещении и на улице

 H4D1FR1X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Вариофокальный объектив с автоматической регулирующей диафрагмы (3,3 - 12 мм, F1,6)	720р (1280 x 720)	0,25 лк (цвет) / 0,22 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,6 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,6 0 лк с ИК-подсветкой	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Smart IR, Дальность ИК-подсветки: до 15 м в зависимости от отражающей способности объектов, IP66 и IK10
---	--	---	----------------------	--	------------------------------------	---

Цилиндрические IP-камеры с ИК-подсветкой для установки в помещении и на улице

 HBD2FR1X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (3 - 9 мм, F1,2)	1080р (1920 x 1080)	0,18 лк (цвет) / 0,15 лк (ч/б) при 50 IRE, F1,2 0,11 лк (цвет) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE, F1,2 0 лк с ИК-подсветкой	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Smart IR, Дальность ИК-подсветки: до 30 м в зависимости от отражающей способности объектов, IP66
 HBD2FR2X	Н.264, TDN, цифровое шумоподавление	Объектив с оптическим трансфокатором (10 - 23 мм, F1,6)	1080р (1920 x 1080)	0,14 лк (цвет) при 50 IRE, F1,6 0 лк с ИК-подсветкой	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	



Для получения дополнительной
информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group

ЗАО «Хоневелл»

Россия, 121059

Москва, ул. Киевская, д.7

Тел. +7 (495) 797-93-71

www.honeywell.com

HSG-IPONVIF-05-RU(0714)SB-E

Июль 2014

© 2014 Honeywell International Inc.